

ГК СИГМА, © 2022	Редакция 3 от 27.08.22	Контроллеры ИД-ДИН для концентраторов ИНДИГИРКА. Основные технические данные для проектирования											
Артикул	Обозначение	Описание	Аналог Р-08	Ссылка на сайт	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Упит, мин, В	Упит, макс, В	Упит, ном, В	I деж, А (для Уном)	I тревож, А (для Уном)	I вых, А для ИБП
НЛВТ.425513.216	ИД-КПУ-02Д	Управляющий контроллер, информационная емкость 1000, 2xRS-485, 1xRS-232, 2xUSB, 1(2 опция)x10/100 Base-TX. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 3 Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА	БЦП Р-08 исп.5С	https://www.sigmagk.ru	45	99,4	113	10	28	24	0,12	0,12	
НЛВТ.422412.160	ПУ-04	Пульт управления оператора, сенсорный цветной графический дисплей 7", полнофункциональная консоль БЦП, расширенные возможности управления, подключение по RS-232/RS-485, Ethernet (для ИД-КПУ-02Д), врезное исполнение	ПУ-02	https://www.sigmagk.ru	200	146	50	20	28	24	0,2	0,2	
НЛВТ.425548.021	ИД-БИС-М	Блок индикации состояний и управления, 20 трехцветных индикаторов, основной модуль	БИС-02	https://www.sigmagk.ru	128	170	26	10	28	24	0,07	0,07	
НЛВТ.425548.022	ИД-БИС-М1	Блок индикации состояний и управления, 20 трехцветных индикаторов, дополнительный модуль	БИС-02	https://www.sigmagk.ru	110	170	26	10	28	24	0,07	0,07	
НЛВТ.425548.027	ИД-БИС-К	Блок индикации состояний и управления, 60 трехцветных индикаторов. Комплект в составе: 1xБИС-М, 2xБИС-М1	БИС-02	https://www.sigmagk.ru	295	170	26	10	28	24	0,2	0,2	
НЛВТ.425661.161	ИД-КАУ-03Д	Контроллер адресных устройств. 128 АУ. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА	КА2 исп.08	https://www.sigmagk.ru	22,5	99,4	113	10	28	24	0,13	0,2	
НЛВТ.425641.121	ИД-ПСФ-01Д	Контроллер ввода функциональных сигналов. 4 входа, подключение безадресных 2-х и 4-х проводных охранных и пожарных извещателей. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 4Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА	СКШС-01	https://www.sigmagk.ru	22,5	99,4	113	10	28	24	0,04	0,12	
НЛВТ.425641.124	ИД-ПСФ-02Д	Контроллер ввода функциональных сигналов. 8 входов, подключение безадресных 4-х проводных охранных извещателей. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 1Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА	СКШС-02	https://www.sigmagk.ru	22,5	99,4	113	10	28	24	0,035	0,035	
НЛВТ.425641.122	ИД-ПСФ-03Д	Контроллер ввода функциональных сигналов. 4 входа с гальванической изоляцией, подключение безадресных 4-х проводных охранных и пожарных извещателей, выходов технологического оборудования. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 4,5Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА	СКШС-03-4	https://www.sigmagk.ru	22,5	99,4	113	10	28	24	0,1	0,15	
НЛВТ.425533.125	ИД-ПКР-01Д	Контроллер дискретного вывода релейный, 4 реле Form C, 250В, 2А. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 7Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА	СКИУ-01	https://www.sigmagk.ru	22,5	99,4	113	10	28	24	0,09	0,3	
НЛВТ.425533.129	ИД-ПКР-02Д	Контроллер дискретного вывода релейный, 4 реле Form A, 30В, 2А, контроль цепей управления. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 7Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА	СКИУ-02	https://www.sigmagk.ru	22,5	99,4	113	10	28	24	0,09	0,3	
НЛВТ.425533.109	СКУП-01 IP20	Сетевой контроллер управления пожаротушением, корпус IP20		https://www.sigmagk.ru	165	110	32	10	28	24	0,1	2	
НЛВТ.425533.118-05	ИСМ220.4 исп.08	Адресный исполнительный модуль. 2 переключающих реле до 220В, 2А, могут применяться для управления двумя клапанами с приводами "Белимо". Контроль обрыва цепей нагрузки. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах. Гарантийный срок - 5 лет.		https://www.sigmagk.ru	165	110	32	10	28	24	0,001	0,001	
НЛВТ.425723.016	ИД-КДС-01Д	Контроллер доступа обеспечивает подключение до 4-х считывателей по интерфейсу Wiegand, 2 реле управления. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 7Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА	КД2, СК-01	https://www.sigmagk.ru	22,5	99,4	113	10	28	12	0,3	0,3	
НЛВТ.425513.223	ИД-ИБП-05Д-12	Модуль источника бесперебойного питания 12В, 5А, 2 выхода нагрузки, 1xDI, 1xDO, RS-485, контроль тока нагрузки и состояния АКБ. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов			22,5	99,4	113	11	13,8	12			5
НЛВТ.425513.223-01	ИД-ИБП-05Д-24	Модуль источника бесперебойного питания 24В, 5А, 2 выхода нагрузки, 1xDI, 1xDO, RS-485, контроль тока нагрузки и состояния АКБ. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов			22,5	99,4	113	20	28	24			5
НЛВТ.425513.008	ИД-БПР-01Д	Блок резервирования питания			22,5	99,4	113	20	28	24			
НЛВТ.425513.009	ИД-БПК-06Д	Блок коммутации и защиты питания, 6 каналов. Вход: 12-28В, 3А. Выходы: 0.5А на каждый выход, ток КЗ 1.2А			22,5	99,4	113	20	28	24			
НЛВТ.425661.114	ИД-БРИ-01Д	Блок ретрансляции интерфейса RS-485, 3 порта, реле байпас. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов	БРП-04 DIN	https://www.sigmagk.ru	22,5	99,4	113	10	28	24	0,08	0,08	

ГК СИГМА, © 2022	Редакция 3 от 27.08.22	Контроллеры ИД-ДИН для концентраторов ИНДИГИРКА. Основные технические данные для проектирования											
Артикул	Обозначение	Описание	Аналог Р-08	Ссылка на сайт	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Упит, мин, В	Упит, макс, В	Упит, ном, В	I деж, А (для Уном)	I тревож, А (для Уном)	I вых, А для ИБП
НЛВТ.426475.018	ИД-БЗИ-01Д	Блок грозозащиты интерфейса ШС 12В, 4 канала, 100 мА на канал. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов	БЗЛ-05-12	https://www.igma.ru	22,5	99,4	113						
НЛВТ.426475.019	ИД-БЗИ-02Д	Блок грозозащиты интерфейса ШС 24В, 4 канала, 100 мА на канал. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов	БЗЛ-05-24	https://www.igma.ru	22,5	99,4	113						
НЛВТ.426475.025	ИД-БЗИ-03Д	Блок грозозащиты интерфейса адресного ШС 48В, 1 кольцевой АШС, 200 мА на АШС. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов		https://www.igma.ru	22,5	99,4	113						
НЛВТ.426475.020	ИД-БЗИ-10Д	Блок грозозащиты интерфейса RS-485, 2 канала. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов	БЗЛ-06	https://www.igma.ru	22,5	99,4	113						
НЛВТ.426475.021	ИД-БЗИ-21Д	Блок грозозащиты интерфейса питания 12В, 2 канала, 5А на канал. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов	БЗЛ-07-12	https://www.igma.ru	22,5	99,4	113						
НЛВТ.426475.022	ИД-БЗИ-22Д	Блок грозозащиты интерфейса питания 24В, 2 канала, 5А на канал. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов	БЗЛ-07-24	https://www.igma.ru	22,5	99,4	113						
НЛВТ.426475.024	ИД-БЗИ-32Д	Блок грозозащиты интерфейса Ethernet, 2 канала. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов			22,5	99,4	113						
НЛВТ.425661.118	ИД-БКИ-03Д	Блок конвертера интерфейса 2xRS-232 в RS-485. Обеспечивает подключение двух ИД-КПУ-02Д к ПУ-04. Монтаж на DIN-рейку, для установки в концентраторы ИНДИГИРКА			22,5	99,4	113	10	28	24	0,05	0,05	
НЛВТ.425661.117	ИД-БКИ-02Д	Блок конвертера интерфейса RS-485 в одномодовое оптоволокно (1310 нм, разъем SC, до 40 км). Монтаж на DIN-рейку, для установки в концентраторы ИНДИГИРКА			36	100	75	9	36	24	0,15	0,15	
НЛВТ.422412.160-01	ПУ-04-10	Пульт управления оператора, сенсорный цветной графический дисплей 10", полнофункциональная консоль БЦП, расширенные возможности управления, подключение по RS-232/RS-485, Ethernet (для ИД-КПУ-02Д), врезное исполнение	ПУ-02	https://www.igma.ru	271	231	38	20	28	24	1	1	
НЛВТ.422412.160-02	ПУ-04-15	Пульт управления оператора, сенсорный цветной графический дисплей 15", полнофункциональная консоль БЦП, расширенные возможности управления, подключение по RS-232/RS-485, Ethernet (для ИД-КПУ-02Д), врезное исполнение	ПУ-02	https://www.igma.ru	271	231	38	20	28	24	1	1	
НЛВТ.425661.160-01	СКАУ-03 DIN	Контроллер адресных устройств Modbus. 32 АУ. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА		https://www.igma.ru	45	99,4	113	10	28	24	0,12	0,12	