

Антивандальный считыватель с клавиатурой УСК-02КМ

Этикетка
НЛВТ.422411.131ЭТ

Антивандальный считыватель с клавиатурой УСК-02КМ используется в системах контроля и управления доступом на точках прохода с повышенными требованиями к механической устойчивости. При вводе кода с клавиатуры поддерживается пакетная и посимвольная передача кода.



Идентификаторы системы ProxWay BLE:

- мобильные ProxWay Mobile-ID;
- физические PW-Tag;
- Mifare® (13,56 МГц): Mifare® Ultralight (в т.ч. NTAG), Mifare® Classic (в т.ч. Mifare® ID с шифрованием SL1 (Crypto-1)), Mifare® Plus (в т.ч. с шифрованием SL1 (Crypto-1) и SL3 (AES-128)), Mifare® DESFire (в т.ч. с шифрованием 2K3DES, 3K3DES, AES-128);
- российские идентификаторы ГОСТ14443A: Mikron® MIK1KMCM (в т.ч. с шифрованием SL1 (Crypto-1)), Mikron® NE501CD+ (в т.ч. с шифрованием SL1 (Crypto-1) и SL3 (AES-128)).

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Тип считывателя	настенный
Встроенная кодовая панель	есть
Форматы считывателя	Bluetooth LE, Mifare
Интерфейс связи с контроллером	Wiegand (26 .. 64)
Расстояние считывания RFID, мм	от 20 до 50
Индикация	световая и звуковая
Интерфейс Bluetooth Low Energy	есть
Дальность чтения BLE v2 идентификаторов, м	от 0,05 до 15 (настраивается на считывателе)
Материал корпуса	цинковый сплав
Цвет	черный, серебро
Напряжение питания постоянного тока, В	от 7 до 16
Рабочая температура, °C	от -40 до +60
Габаритные размеры, мм	148x56x22

Сведения о поставщике

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)

105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

сайт: <https://www.sigma-is.ru/>

коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru;

техническая поддержка: support@sigma-is.ru